



CZ-82/102

CZ-102L/104



DRY SÉRIE CZ

Desumidificadores industriais por Adsorção

O princípio de desumidificação por adsorção **Consorb** é ideal para operar quando a temperatura do ar de regeneração (exterior) é baixa, por exemplo, se existir calor em excesso no ar a processar ou com elevados níveis de humidade.

Os equipamentos **Consorb** são ideais quando há uma grande diferença no nível de humidade entre as entradas de ar a processar e o ar de regeneração (exterior).

CONSORB

- Rotor Lavável
- Chassis em Aço Inoxidável
- Equipamento Duradouro
- Grande Capacidade de secagem
- Fácil Manutenção
- Opções: Pré-Aquecimento da Unidade a água e Ventilador com Conversor de Frequência



CZ-FLEX

O **CZ FLEX** consiste num sistema modular integrado de um desumidificador padrão CZ. Opções como pré e pós arrefecimento ou controle integral de temperatura e humidade. A solução **CZ FLEX** permite um sistema integrado em vez de soluções construídas por diferentes fornecedores. Todas as funcionalidades de controlo são testadas em fábrica.

Modelo	Princípio	Caudal de Ar Seco (m ³ /hr)	Capacidade Kg/h 20°/60% HR	Consumo Máximo (kW)	Peso (Kg)
CZ-82	Consorb	3 200	22	34,1	300
CZ-102		5 200	36	54,5	380
CZ-102L	Consorb	7 200	50	81,7	400
CZ-104		8 000	65	106,5	560