

EXTRATORES PROFISSIONAIS E VENTILADORES DE AR METAL



- ▼ Construção robusta e resistente
- ▼ Carcaça de metal
- ▼ Fácil manuseamento e transporte
- ▼ Caudal de ar de elevado desempenho
- ▼ Motor com proteção térmica
- ▼ Opção de conectar as condutas elásticas



BLM 6800 (12")

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:



Tubos flexíveis de 7,6 m
 BLM 6800 - Ø 340 mm - **4515.560**



Saco de pó - 3 m de comprimento
 BLM 6800 - **4515.541**
 Bolsa de recolha de pó - EPA 10

ESPECIFICAÇÕES		BLM 6800
Código		4604.032
Caudal de ar	m³/h	3900
Pressão máxima de ar	Pa	373
Tipo de rotor		de eixo
Velocidade do ventilador		1
Consumo de potência	W	350
Alimentação	V	220-240
Frequência	Hz	50
Boca de saída	mm	317
Diâmetro de entrada	mm	340
Corrente de ar		impulsão / aspiração
Proteção		IP44
Dimensões do produto (C x L x A)	mm	343 x 383 x 317
Dimensões com embalagem (C x L x A)	mm	365 x 405 x 340
Peso líquido/bruto	kg	9,5/10,5
Paleta	peças	24

www.ameno.pt

email: comercial@ameno.pt

tlm: +351 967 890 365

email: comercial.norte@ameno.pt

tlm: +351 924 112 077

ALUGUER e VENDA

QUENTE FRIO INDOOR OUTDOOR

Controle a temperatura em qualquer lugar



VENTILADORES-EXTRATORES DE GRANDE CAUDAL PORTÁTEIS E PARA EMBUTIR

Fabricado com CAIXA em chapa de aço galvanizado e acabamentos para ser embutido num muro ou parede externa ou para ser utilizado como ventilador portátil, com o auxílio de um conjunto Suporte-Rodas (Opcional).

Para o seu funcionamento, necessita apenas de uma fonte de alimentação elétrica. O equipamento padrão é Trifásico com neutro.



"VGXP" DUPLA MALHA DE PROTEÇÃO

- **Modelos VGXL:** Têm uma proteção frontal de segurança, feita em poliamida e uma persiana na parte posterior totalmente automática, que abre em funcionamento e fecha em repouso.
- Sob pedido e como opção, pode ser montada uma proteção metálica no interior do equipamento, junto à persiana.
- Estes modelos são geralmente utilizados embutidos numa parede exterior, uma vez que são fabricados dentro de uma carcaça metálica de aço galvanizado.
- **Modelos VGXP:** Têm dupla proteção de segurança à frente e atrás fabricada em poliamida. Opcionalmente, estas proteções poderão ser em aço galvanizado ou mesmo em aço inoxidável.
- **Modelos em aço inoxidável:** Sob pedido.

- **Conjunto Monobloco**
- **Grande caudal de ar**
- **Elevada qualidade**
- **Baixo nível sonoro**
- **Baixa velocidade de rotação**
- **Elevado desempenho**
- **Excelente preço**

Os equipamentos padrão têm hélices com pás curvas. Se forem reversíveis (modelos "TR") a hélice será com pás planas.

Os modelos reversíveis conduzem o ar em ambos os sentidos de rotação, necessitando por isso de hélices com pás planas.



"VGXL" COM PERSIANA
VISTA POSTERIOR

Aplicações: Secagem, Extração de humidade, Ventilação completa ou parcial de instalações industriais, Aluguer de máquinas, Agricultura, Pecuária, Estufas, etc.

CONSULTAR: Outros caudais, Ventiladores reversíveis, Proteção + Persiana, Suporte para Telhado ou Cobertura.

Tensão padrão: 440 V-III-50 Hz IP-55

Caraterísticas técnicas Modelos	Caudal m³/h	Motor Kw/h - rpm.	Consumo Amp	Ventilad. r.p.m.	Dimensões mm. Altura x Largura	Fundo "C"/"P"	Peso kg	Ø de rotação mm.	Nível sonoro
VGXL-VGXP 80T-075	18000	0,55-2800	2,5/1,4	650	925x925	427/383	48	800	75 db

